

**BROOKVENT**

# airvent

## DG 1500

Wysokiej jakości nawiewnik wszybowy dostarczający wymaganą ilość powietrza nawet w przypadku małej liczby okien



### Więcej

- ✓ Posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
- ✓ Atest higieniczny PZH
- ✓ Przyjazny dla zdrowia
- ✓ Kłapka kierująca powietrze do góry
- ✓ Siatka ochronna przeciw owadom
- ✓ Dostarczany na wymiar
- ✓ Wykonany z wysokiej jakości aluminium
- ✓ Redukcja szyby jedynie o 65mm
- ✓ Lakierowany proszkowo
- ✓ 10 lat gwarancji

### dostępne kolory

- Biały (HIPCA)
- Czarny RAL 9005
- Surowe aluminium

### dostępne opcje

- ( ) Ręcznie sterowany
- ▲ Otwieranie za pomocą cięgna sznurkowego (prawa lub lewa strona)
- ▮ Otwieranie za pomocą cięgna sztywnego (prawa lub lewa strona)
- ≡ Dostarczany w sztabach
- ALU Możliwość zamówienia aluminiowego okapnika
- uPVC Możliwość zamówienia okapnika PVC (biały lub czarny)

- Biały z czarnym okapnikiem PVC
- Czarny z białym okapnikiem PVC
- Indywidualne kolory na zapytanie

air window  
ventilation  
range

**BROOKVENT**

# airvent

## DG 1500

### Szerokość pakietu szybowego

Dostępny dla zespolenia  
24mm lub 28mm

### Redukcja wysokości szyby

Redukcja wysokości szyby dla  
DG1500 wynosi jedynie 65mm.

*Przeznaczony do wszystkich typów ram okiennych*

### Na co zwrócić uwagę przy doborze nawiewnika wszybowego DG1500

- ✓ Sprawdź czy pakiet szybowy został odpowiednio przycięty.
- ✓ Upewnij się czy długość nawiewnika nie przeszkadza zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika z zakończeniami jest najczęściej taka sama jak szerokość szyby na, której ma być zamontowany.

### Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna nawiewnika wszybowego DG1500 Trickle

Nawiewnika	Nawiewnik zamknięty, [dB] D n,e,w	Nawiewnik otwarty, [dB] D n,e,w
DG1500 Trickle, L=1m	30 dB	26 dB

### Przepływ powietrza

Pozycja	Ciśnienie	Przepływ powietrza
<b>DG1500 Trickle – Przepływy powietrza (dla nawiewnika o dł. 500mm)</b>		
Otwarty	10Pa	37,8 m3/h
Półotwarty	10Pa	28,5 m3/h
Zamknięty	10Pa	7,5 m3/h



#### **BROOKVENT Polska**

ul. Kościuszki 16 lok. nr 3  
55 - 120 Oborniki Śląskie  
woj. dolnośląskie

**T** +48 71 7073588

**F** +48 71 7503622

**E** informacja@brookvent.pl

**www.brookvent.pl**

#### **UK Head Office BROOKVENT**

Brook House, Dunmurry Industrial  
Estate, Dunmurry, Belfast BT17 9HU

**T** +44 (0)28 90 616505

**F** +44 (0)28 90 616518

**E** info@brookvent.co.uk

**www.brookvent.co.uk**

